



Kit Hidrolavadora

3WZ-3000A

Bombas de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola y comercio



Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Bombas de pistones cerámicos que proporcionan mayor resistencia a la temperatura y al desgaste adecuadas para trabajar con agua dulce y limpia a una temperatura máxima de 40°C, y solo durante breves instantes de tiempo, hasta 60°C.

Fabricadas con materiales de la mas alta calidad y cuidadosamente seleccionados para proporcionar una larga vida útil de acuerdo a las condiciones de uso y rutinas de mantenimiento brindado.

Incluye:
Manual en español

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	KIT HIDROLAVADORA ECOMAX 2300PSI. 12,6LPM ACOUPLE DIRECTO
	Presión máxima (psi)	2300
	Caudal máximo (lpm)	12.6
	Potencia recomendada (hp)	6.5
	Velocidad (rpm)	3450
	Tipo de acople	Directo
	Capacidad de aceite (l)	0.5
	Diámetro eje	3/4"
	Tipo de pistón	Émbolo metálico endurecido
Log.	Garantía	1 Año
	Peso (kg)	9.5
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	30 X 29 X 24.5

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.

