

Ahoyadora Motor Gasolina Ecomax 2T @9000rpm

AECO2T52

Ahoyadora de potencia media ideal para realizar trabajos de perforación en terrenos agrícolas, como plantación de arbustos, árboles u hortalizas, así también como para hacer soportes de viveros o plantaciones donde el trabajo puede ser realizado por una sola persona.



Alimentación **G** **D** **E**  
Gasolina Diesel Eléctrica

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Motor 2T a gasolina marca Ecomax desarrollado para ofrecer una fuente confiable y económica. Fabricado con materiales que aseguran un periodo de vida óptimo de acuerdo a las aplicaciones y condiciones de uso y de estructura compacta.

Incluye:  
Barreno de 15cm de diámetro x 80cm de longitud  
Tarro mezclador  
Herramienta básica  
Manual  
Manual de garantía

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	Descripción	Ahoyadora Ecomax Gasolina 52CC
	Potenciado con:	Motor Gasolina Ecomax 2T @9000rpm
	Motor:	ME52CC
	Tipo	2T
	Modo Refrigeración:	Por aire, cilindro vertical
	Tipo de Camisa de Cilindro	Camisa de acero
	Diámetro x Carrera (mm)	44 X 34
	Cilindrada (cc)	52
	Velocidad de motor (rpm)	9000
	Tipo de arranque	Manual (retráctil)
	Consumo a potencia nominal (l/h)	0,9
	Mezcla recomendada	25:1
	Aceite recomendado	ENERMAX 2T JASO FD
	Capacidad tanque combustible (l)	0,9
	Modelo kit	AECO2T52-K
	Relación de reducción	40:1
	Diámetro del barreno (cm)	15
	Longitud del barreno (cm)	80
	Reductor con grasa	Sí
	Garantía	1 Año
<b>Log.</b>	Peso (kg) *Motor - Barreno*	10,8 - 4,3
	Dimensiones *Motor - Barreno* Largo x Ancho x Alto (cm)	57 - 80 X 36 - 15 X 41 - 15

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.