



Motor Gasolina 2T

ME43CC

Motores 2T a gasolina marca Ecomax desarrollado para ofrecer una fuente confiable y económica de potencia para aplicaciones donde se requieren motores 2T a gasolina



Alimentación **G** **D** **E**
Gasolina Diesel Eléctrica

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Fabricado con materiales que aseguran un periodo de vida óptimo de acuerdo a las aplicaciones y condiciones de uso y de estructura compacta.

Incluye:
Manual.
Herramienta básica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	MOTOR GASOLINA 2T ECOMAX 2T 42,7CC
	Fuente Energía	Gasolina 2T
	Tipo de motor	2T
	Modo de Refrigeración	Por aire, cilindro vertical
	Diámetro x Carrera (mm)	40 X 34
	Cilindrada (cc)	42.7
	Velocidad (rpm)	8200
	Tipo de arranque	Manual (retráctil)
	Consumo potencia nominal (l/h)	0.8
	Capacidad tanque combustible (l)	0.8
	Mezcla recomendada	25:1
	Aceite recomendado	ENERMAX 2T JASO FD
	Tipo de Eje/Diámetro	Embrague centrifugo, 78mm
Filtro de Aire	Estándar	
Garantía	1 Año	
Log.	Peso (kg)	5
	Dimensiones	33 X 23 X 33
	Largo x Ancho x Alto (cm)	

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.

