

**Cañon Riego 1-1/2"**
**Skipper**

Aspersor de media capacidad para medias presiones, con rotación uniforme circular y con sectores de extensión variable. Está provisto de toberas intercambiables y de un rompe chorro que se puede reglar con interferencia fija o intermitente. Se entrega con boquillas No. 14, 16 y 18



Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

La uniformidad de la lluvia a lo largo del chorro lo hace especialmente apropiado para la irrigación racional de tierras con siembras jóvenes, de cultivos delicados listos para germinar, de hortalizas y plantas ornamentales, por su ligereza y la completa protección de sus mecanismos lo hacen muy conveniente en instalaciones móviles de cualquier dimensión.

Para información detallada de rendimiento en función de los diferentes tipos de boquillas o tipo de instalación contacte a su asesor comercial.

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>	Descripción	Cañon Riego sime de 1-1/2" P= 70psi Q= 609lpm A= 5278m <sup>2</sup> I= 7mm/h R= 41m
	Línea o Tipo de equipo	Cañon Riego
	Diámetro de Conexión:	1-1/2"
	Presión máxima (psi):	70
	Caudal máximo (lpm):	609
	Máxima superficie irrigada (m <sup>2</sup> ):	5278
	Intensidad (mm/h):	7
	Chorro (m):	41
	Caudal máximo (gpm):	161
<b>Log.</b>	Garantía	1 Año
	Peso (kg)	4.18
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	55 X 15 X 20

Incluye:  
Manual en español

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.