



Vibrador Concreto Motor eléctrico Enermax 2hp @11000rpm

VCEMAX2-38-4

Vibrador de concreto eléctrico tipo excéntrico con motor eléctrico de 2hp monofásico a 120VAC.

La acción vibratoria consolida el concreto al hacer flotar los agregados y desplazar las burbujas de aire fuera de la mezcla. La consolidación elimina la acumulación de agregados y burbujas de aire. Esto refuerza el concreto y desplaza suficiente material fino hacia la superficie y las áreas de contacto del encofrado para obtener una mejor terminación superficial de la estructura.



Alimentación G D E
Gasolina Diesel Eléctrica

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Las ventajas de vibrar el concreto son:

Se consigue un concreto más fuerte y resistente.

Se obtiene una mezcla homogénea sin superficies dañadas.

Mayor adhesión a los armados.

Mayor adhesión en juntas.

Menor permeabilidad del concreto.

Menor contracción del concreto.

Acelera el proceso de secado del concreto, aumentando la posibilidad de retirar el encofrado más rápidamente.

Incluye:

Manual en español

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	Vibrador Concreto Enermax Eléctrico 2hp
	Potenciado con:	Motor eléctrico Enermax 2hp @11000rpm
	Motor:	VCEMAX-M
	Potencia (hp)	2
	Voltaje (VAC)	120
	Frecuencia (Hz)	60
	Modelo kit	VCMAX-K
	Longitud manguera (m)	4
	Diámetro cabezal (mm)	38
	Tipo	Excéntrico
Log.	Garantía	1 Año
	Peso (kg)	7
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	42 X 23 X 23

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.