



Kit Hidrolavadora

W921 DX

Bombas de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola, comercio



Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Bombas de pistones cerámicos que proporcionan mayor resistencia a la temperatura y al desgaste adecuadas para trabajar con agua dulce y limpia a una temperatura máxima de 40°C, y solo durante breves instantes de tiempo, hasta 60°C.

Fabricadas con materiales de la mas alta calidad y cuidadosamente seleccionados para proporcionar una larga vida útil de acuerdo a las condiciones de uso y rutinas de mantenimiento brindado.

Incluye:  
ACCESORIOS  
Manual en español

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	KIT HIDROLAVADORA INTERPUMP 2900PSI. 15LPM ACOPLE POR POLEA
	Línea o Tipo de equipo	Kit Hidrolavadora
	Presión máxima (psi)	2900
	Caudal máximo (lpm)	15
	Potencia recomendada (hp)	7.5
	Velocidad (rpm)	1750
	Tipo de acople	Polea
	Capacidad de aceite (l)	0.4
	Diámetro eje	24mm
	Tipo de pistón	Pistón cerámico
Garantía	1 Año	
Log.	Peso (kg)	7.9
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	22.5 X 22.1 X 13.9

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.

