

**Motoazada Motor Gasolina OHV Honda 5.5hp @3600rpm**

WM500CMH-R

Motoazada profesional de diseño confiable que se adapta a las elevadas exigencias de agricultores y expertos en mantenimiento y preparación de terrenos para cultivo y siembra.



Alimentación **G** **D** **E**  
Gasolina Diesel Eléctrica

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

El diseño OHV mejora la eficiencia de combustión.

La disposición de las válvulas permite una admisión de mezcla de combustible más homogénea, además de un escape más rápido y completo. Fácil arranque gracias al sistema de descompresión automático y a un pomo de arranque más ergonómico

Incluye:

- Juego de cuchillas.
- Barra de profundidad.
- Llantas.
- Manual de usuario.
- Manual de garantía..

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> | Descripción                              | Motoazada Enermax Gasolina 5.5hp        |
|                                 | Potenciado con:                          | Motor Gasolina OHV Honda 5.5hp @3600rpm |
|                                 | Motor:                                   | GX160H2 QTB                             |
|                                 | Tipo                                     | Monocilíndrico 4 Tiempos                |
|                                 | Modo Refrigeración:                      | Por aire, cilindro inclinado 25°        |
|                                 | Tipo de Camisa de Cilindro               | Camisa de acero                         |
|                                 | Diámetro x Carrera (mm)                  | 68 X 45                                 |
|                                 | Cilindrada (cc)                          | 163                                     |
|                                 | Relación de compresión                   | 9:1                                     |
|                                 | Potencia neta (hp)                       | 5.5                                     |
|                                 | Tipo de arranque                         | Manual (retráctil)                      |
|                                 | Consumo a potencia nominal (l/h)         | 1.4                                     |
|                                 | Capacidad de aceite (l)                  | 0.6                                     |
|                                 | Aceite recomendado                       | Enermax 10W-30 API SL                   |
|                                 | Capacidad tanque combustible (l)         | 3.1                                     |
|                                 | Modelo kit                               | WM500                                   |
|                                 | Velocidades                              | Dos adelante y una hacia atrás          |
|                                 | Ancho de trabajo (cm)                    | 50 - 100                                |
|                                 | Profundidad de trabajo (cm)              | 15 - 25                                 |
| Garantía                        | 2 Años en el motor / 1 Año en el kit     |   |
| <b>Log.</b>                     | Peso (kg)                                | 60                                      |
|                                 | Dimensiones<br>Largo x Ancho x Alto (cm) | 138 X 65 X 97                           |

NOTA: La información contenida en esta publicación está basada en el modelo más reciente y contiene la información disponible al momento de la impresión de la ficha. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones del equipo en cualquier momento sin incurrir en la obligación de informarlo.

Conoce más en [www.energiaypotencia.com](http://www.energiaypotencia.com)